



## T 12/1 HF

Специально разработанная модель для тщательной и эффективной очистки воздушных судов: пылесос для сухой уборки T 12/1 HF работает с бортовым напряжением (110 В, 400 Гц) и предназначен для уборки всех воздушных судов по всему миру.

- 1 Специально для уборки салонов воздушных судов.
- T 12/1 HF работает от бортовой сети и имеет 25-метровый длинный провод. Идеально для уборки самолетов.

## T 12/1 HF

- Бортовая сеть 110 В и 400 Гц
- 25-метровый длинный провод
- Эргономичный ножной выключатель

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.355-147.0	
Штрих-код (EAN)	4054278190921	
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Объем мусоросборника	л	12
Макс. потребляемая мощность	Вт	900
Номин. диаметр принадлежностей		32
Длина кабеля	м	25
Уровень шума	дБ	62
Уровень шума	дБ	78
Масса	кг	7,8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	340 × 315 × 410
Класс энергоэффективности		C

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Телескопическая всасывающая трубка		-
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Материал мусоросборника		Пластмасса
Система с защелкой для удлинения шлангов		■

- Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для T 12/1 HF 1.355-147.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Основной корзиновый фильтр</b>									
Стационарный основной фильтр	1	4.731-011.0	1 шт.					Фильтр с полимерной рамкой и упрочненным нетканым материалом допускает промывку при температуре до 40 °С.	■
<b>Пластмассовое колено</b>									
Колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, С 32	2	4.408-051.0	1 шт.	НД 32				Пластмассовое, с фиксацией защелкой, С 32.	■
<b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>									
Всасывающий шланг, С 32, 2,5 м, для пылесосов Т и системы с защелкой	3	4.440-911.0	1 шт.	НД 32	2,5 м			Всасывающий шланг с разъемами для присоединения к пылесосам сухой уборки и принадлежностям с защелкой (С 32).	■
<b>Выходные фильтры</b>									
Стандартный выходной фильтр	4	6.414-802.0	3 шт.					Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеивания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пеноматериала.	■
Фильтр защиты электродвигателя	5	6.414-611.0	5 шт.					Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки	■
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>									
Фильтр-мешки флисовые, 10 шт.	6	6.904-315.0	10 шт.					Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов Т 10/1 и Т 12/1	■
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>									
Насадка для щелей упаковочный NW35	7	6.907-410.0	1 шт.	НД 32		270 мм			■
Паркетная форсунка упаковочный D360 NW35	8	2.889-196.0	1 шт.	НД 35		360 мм			□
Паркетная форсунка упаковочный D300 NW35	9	2.889-197.0	1 шт.	НД 35		300 мм			□
<b>Металлические удлинительные трубки</b>									
Удлинительная трубка черная DN32	10	6.906-618.0	1 шт.	НД 32	0,5 м			Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с черным полимерным покрытием подходит, в частности, для дополнительного удлинения при чистке потолков.	■
<b>Щелевая насадка</b>									
Насадка для щелей упаковочный NW35	11	2.889-130.0	1 шт.	НД 35	210 мм				□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.