



## HD 13/35-4 Cage

Это изделие использует давление до 350 бар для удаления даже стойкой грязи. Прочная рамная конструкция обеспечивает всестороннюю защиту и позволяет производить безопасную погрузку краном. С тележкой для облегченной транспортировки.



### 1 Высоко производительная кривошипно-шатунная помпа

- Прочная и надежная, высокопроизводительная кривошипно-шатунная помпа обеспечивает оптимальное давление

### 2 Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.

- Аксессуары и принадлежности хранятся в защищенном отсеке. Все всегда под рукой.



## HD 13/35-4 Cage

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.367-154.0	
Штрих-код (EAN)	4039784730984	
Рабочее давление	бар / МПа	100–350 / 10–35
Производительность	л/ч	500–1300
Макс. температура воды на входе	°С	60
Привод	Электродвигатель 400 В / 50 Гц	
Мощность двигателя	кВт	15
Масса	кг	190
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	930 × 800 × 920

### Комплектация

Электрический стартер	–	
Шланг высокого давления	м	10 / Повышенной надежности
Струйная трубка из нержавеющей стали	мм	700
Веерная насадка	■	
Предохранительный клапан	■	
Счетчик часов эксплуатации	■	

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для HD 13/35-4 Cage 1.367-154.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Длина				Цена	Описание	
<b>Шланги высокого давления</b>								
Соединительный шланг DN 10/62Mpa/10м	1	6.391-846.0					650 бар, М 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг высокого давления	2	6.391-856.0						<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления 650 бар	3	6.391-848.0						<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления	4	6.391-857.0						<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления 650 бар, М 22*1,5	5	6.391-847.0						<input type="checkbox"/>
	6	6.391-019.0						<input type="checkbox"/>
Смазка для резьбовых соединений из нержавеющей стали	7	6.280-180.0						<input type="checkbox"/>
<b>Удлинитель</b>								
Р□□□□ □□□□□□□□- □□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □	8	4.775-824.0						<input checked="" type="checkbox"/>
МК приклад	9	2.639-251.0						<input type="checkbox"/>
<b>Strahlrohe</b>								
Струйная трубка	10	4.760-679.0					С держателем сопла.	<input checked="" type="checkbox"/>
Струйная трубка, промышленная, черная, 1050 мм	11	4.760-653.0						<input type="checkbox"/>
Струйная трубка	12	4.760-675.0						<input type="checkbox"/>
	13	4.760-677.0						<input type="checkbox"/>
	14	4.760-699.0						<input type="checkbox"/>
<b>Мощные насадки</b>								
Веерное сопло	15	5.765-166.0					15°, 350 бар, 1300 л/ч (для аппаратов с электродвигателем).	<input checked="" type="checkbox"/>
Точечное сопло	16	5.765-162.0					350 бар, 1300 л/ч (для аппаратов с электродвигателем).	<input type="checkbox"/>
<b>Дополнительные наборы</b>								
МК устройства контроля водоснабжения	17	2.641-922.0					Для аппаратов с электродвигателем.	<input type="checkbox"/>
МК поворотных роликов	18	2.851-028.0						<input type="checkbox"/>
<b>Einstrahlige Rotordüsen</b>								
Мощное роторное сопло F3	19	6.415-914.0					350 бар, 1,35 мм, 1.300 л/ч, М 20 x 1, из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
Роторное сопло	20	4.767-173.0					350 бар, 1,35 мм, 1.300 л/ч, М 20 x 1, латунное.	<input type="checkbox"/>
Форсунка в компл. Jet F7 35 МПа	21	6.025-436.0						<input type="checkbox"/>
Инструмент для замены седла ротора	22	6.025-233.0					Для F3, F4, F1, F25.	<input type="checkbox"/>
<b>Rohrreinigung</b>								
Ножной клапан для системы прочистки труб (500 Бар)	23	6.470-223.0					Ножной клапан для удобного и безопасного использования аксессуаров для прочистки труб (500 Бар)	<input type="checkbox"/>
Сопло для прочистки труб Standard (500 Бар; 1300 л/ч)	24	5.763-090.0					Сопло для прочистки труб Standard (500 Бар; 1300 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	<input type="checkbox"/>
Чистящ. труба сопло Quattro 1260л/ч	25	5.763-091.0					Сопло для прочистки труб Quattro (500 Бар; 1300 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	<input type="checkbox"/>
Сопло для прочистки труб Rotor (500 Бар; 1300 л/ч)	26	5.763-092.0					Сопло для прочистки труб Rotor (500 Бар; 1300 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	<input type="checkbox"/>
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 10 м.	27	6.392-401.0					Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 10 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для HD 13/35-4 Cage 1.367-154.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Длина			Цена	Описание	
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 20 м.	28	6.392-402.0					Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 20 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	<input type="checkbox"/>
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 30 м.	29	6.392-403.0					Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 30 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger</b>								
FRI 50 Me 500 Бар	30	2.643-577.0					Приспособление для эффективной очистки поверхностей рассчитанное на давление до 500 бар и температуру воды до 100 °С. Имеет 4 надежных поворотных роликовых колеса. Комплект сопел, в зависимости от аппарата, заказывается отдельно.	<input type="checkbox"/>
Комплект сопел 025 для FRI 50 Me	31	6.415-045.0					Комплект сопел рассчитанный для FRI 50 Me. Размер сопла: 025	<input type="checkbox"/>
<b>Абразивно-струйное приспособление</b>								
Адаптер к устройству для гидроабразивной обработки	32	5.401-325.0					Необходимый адаптер к устройству для гидроабразивной обработки (M 20 x 1 (внутренняя резьба) – 9/16 UNF (наружная резьба)).	<input type="checkbox"/>
Сопло реактивного двигателя	33	6.025-346.0						<input type="checkbox"/>
	34	9.886-551.0						<input type="checkbox"/>
Сопла F98 к устройству для гидроабразивной обработки	35	6.025-255.0					0,7 мм.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка	36	6.025-258.0					Для подачи абразивного материала.	<input type="checkbox"/>
Шланг для абразивного материала	37	6.025-308.0					Шланг для абразивного материала	<input type="checkbox"/>
Инструмент для монтажа комплекта сопел	38	6.025-257.0					Для сопел F98.	<input type="checkbox"/>
Абразивный материал	39	6.025-309.0					25 кг, 0,5-1,0 мм.	<input type="checkbox"/>
	40	6.025-310.0					25 кг, 0,7 - 1,4 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Защитная одежда</b>								
HD защитный костюм размеры M	41	6.547-055.0						<input type="checkbox"/>
HD защитный костюм размеры L	42	6.547-056.0						<input type="checkbox"/>
HD защитный костюм размеры XL	43	6.547-057.0						<input type="checkbox"/>
<b>Mehrstrahlige Rotordüsen</b>								
	44	9.899-828.0						<input type="checkbox"/>
Вращающийся ввод TD3000-SCS-9/16	45	9.917-677.0						<input type="checkbox"/>
	46	9.886-216.0						<input type="checkbox"/>
Заглушка F21 (без отверстия)	47	6.025-237.0						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для HD 13/35-4 Cage 1.367-154.0

		Номер для заказа					Цена	Описание	
<b>Муфта</b>									
Муфта -2xM22x1,5	1	4.403-004.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.