IV 60/30

IV 60/30 – мобильный и надежный промышленный пылесос, подходящий для эксплуатации на предприятиях многих отраслей. Пылесос оснащен долговечной турбиной с боковым каналом, позволяющей эксплуатировать его в непрерывном режиме. Напряжение питания – 400 В / 50 Гц. В зависимости от условий эксплуатации пылесоса, для него необходимо отдельно приобрести мусоросборник – для сухой уборки (№ для заказа 6.394-821.0) или для влажной уборки (№ для заказа 6.394-822.0).

1 Удобный отсек для принадлежностей на шасси аппарата

- Большой отсек, размещенный на шасси пылесоса, позволяет уложить насадки, колено и другие принадлежности.

2 Ручное устройство виброочистки фильтра для уменьшения производственных расходов

- Ручная очистка продлевает срок службы фильтра и снижает затраты на обслуживание и расходные материалы.

3 Выносливость и многофункциональность

- Долговечная турбина с боковым каналом позволяет эксплуатировать пылесосы IV 60/27-1 M B1 и IV 60/30 M B1 в стационарном многосменном режиме. Широкий ассортимент принадлежностей гарантирует простое и экономичное решение разнообразных задач чистки.

4 Механическая очистка фильтра

- Высокая экономичность: механическое устройство виброочистки значительно продлевает срок службы фильтров большой площади (2,3 м²). и уменьшает эксплуатационные затраты.

IV 60/30, 1.573-500.0, 2018-08-24

Технические характеристики и комплектация

IV 60/30

- Антистатическое исполнение
- Индикатор состояния фильтра
- Вилка с переключением полярности

Технические характеристики

Номер для заказа		1.573-500.0
Штрих-код (EAN)		4039784731165
Потребляемая мощность (раб.)	**кВт**	max. 3,5
Расход воздуха	**л/с / m³/h**	68 / 244,8
Разрежение	**мбар / кПа**	286 / 28,6
Объем мусоросборника	**л**	60
Площадь поверхности фильтра	**м²**	2,3
Класс основного фильтра		M
Уровень шума	**дБ**	75
Номин. диаметр соединения		НД 51
Номин. диаметр принадлежностей		НД 51
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	870 × 640 × 1650

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	нет
Мусоросборник для влажной уборки	6.394-822.0
Мусоросборник для сухой уборки	6.394-821.0
Система очистки фильтра	с ручным переключением

Аксессуары для IV 60/30
1.573-500.0

1

2

3–4

5

6

7–9

10

11

12

13–14

15

16–17

18–19

20–21

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Адаптер									
Соединитель	1	6.789-003.0	1 шт.	НД 51				Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с промышленными шлангами DN 51.	■
	2	6.789-004.0	1 шт.	НД 61				Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с промышленными шлангами DN 61.	□
Тройник, 2 x DN 51	3	6.789-001.0	1 шт.	НД 51				Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с двумя промышленными шлангами DN 51.	□
Тройник, 2 x DN 61	4	6.789-002.0	1 шт.	НД 61				Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с двумя промышленными шлангами DN 61.	□
Переходник DN 61 – DN 51	5	6.902-147.0	1 шт.	НД 61				Сужающий адаптер для присоединения принадлежностей DN 51 к всасывающему шлангу DN 61.	□
Соединительная муфта	6	6.906-799.0	1 шт.	НД 51				Муфта для соединения двух всасывающих шлангов DN 51.	□
	7	6.906-800.0	1 шт.	НД 61				Муфта для соединения двух всасывающих шлангов DN 61.	□
Соединитель для шланга, поворотный ID 51	8	6.906-810.0	1 шт.	НД 51				Поворотный соединительный элемент для ремонта и изготовления шлангов требуемой длины.	□
Соединитель ID 61 для шланга, поворотный	9	6.906-811.0	1 шт.	НД 61					□
	10	6.902-212.0	1 шт.	НД 72					□
Фильтры и фильтр-мешки									
Гофрированный фильтр, белый, для IV 60 и IV 100/40-55	11	6.904-341.0	1 шт.					Белый гофрированный фильтр, на замену для IV 60 и 100, кроме версий M B1 и 100/75.	■
Гофрированный фильтр, зеленый, класс M	12	6.904-342.0	1 шт.					Зеленый гофрированный фильтр, на замену для IV 60 и IV 100 M B1, кроме 100/75 (M B1). Должен устанавливаться в пылесосы M B1.	□
	13	6.904-346.0	10 шт.						□
Мешки для утилизации, бумажные	14	6.904-347.0	10 шт.					Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	□
Мешки для утилизации, полиэтиленовые	15	6.904-348.0	20 шт.					Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	□
	16	6.907-336.0	5 шт.						□
	17	6.907-347.0	5 шт.						□
Колени из высококачественной стали									
Колено из нерж. стали стыковое соединением	18	6.906-767.0	1 шт.	НД 51				Стальное колено с нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	□
Колено из нерж. стали (со стыковым соединением)	19	6.906-850.0	1 шт.	НД 61					□
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка из нерж. стали (со стыковым соединением)	20	6.906-766.0	1 шт.	НД 51	500 мм			Удлинительная трубка (0,5 м) оснащена нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	□
	21	6.906-851.0	1 шт.	НД 61	500 мм				□
Насадки для пола									
Щеточные полоски	22	6.903-067.0	2 teilig		500 мм			Щеточные полоски	□
Комплект резиновых полосок, маслостойкие	23	6.903-081.0	2 teilig		370 мм			Комплект маслостойких резиновых полосок к насадке для пола 4.130-408.0.	□
Насадка для пола, для влажной и сухой уборки, DN 51, 500 мм	24	4.130-412.0	1 шт.	НД 51	500 мм			Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными и резиновыми полосками; комплект щеточных полосок 6.903-067.0; комплект резиновых полосок 6.906-168.0.	□
Комплект резиновых полосок	25	6.906-168.0	2 teilig		500 мм			Комплект маслостойких резиновых полосок к насадкам для пола 4.130-412.0 и -413.0.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 60/30
1.573-500.0

KÄRCHER

26

27–28

29

30

31

32

33

35–36

37

38

40–41

42–43

44–45

46–47

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	26	4.130-413.0	1 шт.	НД 61	500 мм			Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-067.0) и резиновыми (6.906-168.0) полосками.	☐
Насадка для пола, литая, прочная	27	6.906-793.0	1 шт.	НД 51	500 мм			Из алюминиевого литья, с регулируемыми по высоте колесиками, для сложных условий эксплуатации.	☐
Насадка для пола, упрочненная	28	6.906-802.0	1 шт.	НД 61	500 мм				☐
Резиновая полоска к насадке для пола	29	6.906-833.0	1 шт.		500 мм			Маслостойкая резиновая полоска к насадкам для пола 6.906-793.0 и -802.0.	☐
Треугольная насадка, из алюминиевого литья, с резиновой полоской	30	6.906-796.0	1 шт.	НД 51	300 мм			Насадка для чистки поверхностей, из алюминиевого литья, для сложных условий эксплуатации.	☐
	31	6.906-805.0	1 шт.	НД 61	300 мм				☐
Стальная полоска для треугольной насадки	32	6.906-835.0	1 шт.		300 мм			Стальная полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0. На замену для 6.906-795.0 и -804.0.	☐
Резиновая полоска для треугольной насадки	33	6.906-834.0	1 шт.		300 мм			Маслостойкая резиновая полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0.	☐
	34	6.906-814.0	1 шт.	НД 51	370 мм				☐
Другие насадки									
Резиновая насадка, 45°	35	6.902-146.0	1 шт.	НД 51	220 мм			Скошенная под углом 45°, для очистки станков, маслостойкая.	☐
	36	6.902-106.0	1 шт.	НД 61	220 мм				☐
Резиновая круглая насадка, удлиненная	37	6.906-764.0	1 шт.	НД 51	370 мм			Резиновая насадка, круглая.	☐
Круглая щеточная насадка, угловая	38	6.906-798.0	1 шт.	НД 51	120 мм			Круглая насадка для очистки поверхностей, с щеткой, для бережной очистки станков.	☐
Запасной щеточный венец	39	6.906-809.0	1 шт.					Для круглых щеточных насадок 6.906-798.0 и 6.906-807.0.	☐
Поперечная щеточная насадка, угловая	40	6.906-797.0	1 шт.	НД 51	370 мм			Поперечная насадка для очистки поверхностей, с щеткой, для бережной очистки станков.	☐
Запасная поперечная щетка	41	6.906-808.0	1 шт.					Для поперечных щеточных насадок 6.906-797.0 и 6.906-806.0.	☐
Пластиковая насадка со скребком	42	6.906-773.0	1 шт.	НД 51	100 мм			Пластмассовая насадка, 120 мм, для очистки станков и небольших поверхностей.	☐
Пластмассовая насадка со скребком,	43	6.903-056.0	1 шт.	НД 61	100 мм				☐
Насадка со скребком, металлическая	44	6.906-770.0	1 шт.	НД 51	117 мм			Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.	☐
Металлическая насадка со скребком	45	6.903-360.0	1 шт.	НД 61	104 мм				☐
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	46	4.130-414.0	1 шт.	НД 51	200 мм			Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, с щеткой и отбойником из нержавеющей стали.	☐
Насадка для чистки поверхностей, алюминий	47	4.130-415.0	1 шт.	НД 61	200 мм				☐
Насадка для чистки труб, DN 51 (для труб диаметром до 250 мм)	48	6.906-837.0	1 шт.	НД 51				Пластмассовая, для труб диаметром 250 мм.	☐
Щелевые насадки									
Щелевая насадка, пластик, DN 51, 370 мм	49	6.906-768.0	1 шт.	НД 51	370 × 50 мм			Пластмассовая, 370 мм.	☐
Щелевая насадка, пластмассовая	50	6.900-222.0	1 шт.	НД 61	370 × 64 мм				☐
Щелевая насадка, из нерж. стали	51	6.906-771.0	1 шт.	НД 51	400 × 70 мм			Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм.	☐
Щелевая насадка, из нерж. стали, изогнутая	52	6.906-831.0	1 шт.	НД 51	460 × 75 мм			Изогнутая щелевая насадка из нержавеющей стали.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 60/30
1.573-500.0

KÄRCHER

53–54

55–56

57–58

59–60

61–62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Шланги PVC									
Всасывающий шланг, из ПВХ DN 51, 5 метров (со стыковым соединением)	53	6.906-791.0	1 шт.	НД 51	5 м			Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	☐
Всасывающий шланг, из ПВХ (со стыковым соединением)	54	6.906-787.0	1 шт.	НД 51	10 м			Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	☐
Всасывающий шланг DN 61, из ПВХ (со стыковым соединением)	55	6.906-781.0	1 шт.	НД 61	5 м			Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	☐
Всасывающий шланг, 10 метровб DN 61, из ПВХ (со стыковым соединением)	56	6.906-782.0	1 шт.	НД 61	10 м			Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	☐
Шланги PU									
Всасывающий шланг, из полиуретана BT 51б 5 метров	57	6.906-786.0	1 шт.	НД 51	5 м			Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	☐
Всасывающий шланг DN 51 , 10 метров, из полиуретана (со стыковым соединением)	58	6.906-788.0	1 шт.	НД 51	10 м			Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	☐
Всасывающий шланг 5 метров, DN 61, из полиуретана	59	6.906-777.0	1 шт.	НД 61	5 м			Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	☐
Всасывающий шланг 10 метров, DN 61, из полиуретана (со стыковым соединением)	60	6.906-778.0	1 шт.	НД 61	10 м			Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	☐
Резиновые шланги									
Всасывающий шланг, резиновый (со стыковым соединением)	61	6.906-789.0	1 шт.	НД 51	5 м			Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, резиновый, главным образом для стационарного применения и очень сложных условий эксплуатации.	☐
	62	6.906-779.0	1 шт.	НД 61	5 м				☐
Металлические шланги									
Всасывающий шланг, металлический (со стыковым соединением)	63	6.906-784.0	1 шт.	НД 51	5 м			Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, металлический, для сбора горячих веществ (до 400 °C); не для сбора жидкостей.	☐
	64	6.906-775.0	1 шт.	НД 61	5 м				☐
Принадлежности для других машин									
Система сбора Longopac	65	2.013-050.0	1 шт.					Система сбора Longopac	☐
Мусоросборник, из нерж. стали, 60 л	66	4.070-837.0	1 шт.					Мусоросборник из нержавеющей стали, 60 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	☐
Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л	67	4.070-838.0	1 шт.					Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	☐
Комплект переоборудования для сбора жидкостей	68	2.882-695.0	1 шт.					Шаровой кран и сетка для сбора стружки. Подходит для 4.070-837.0 и 4.070-838.0.	☐
Корзина для стружки, для IV	69	6.394-530.0	1 шт.					Корзина для стружки в сборе, для любых пылесосов IV 60 и IV 100 с мусоросборником для влажной уборки.	☐
Монтажный комплект Longopac для IV 60, IV 100	70	2.050-078.0	1 шт.						☐
Zubehörsets IV, IVL									
Промышленный комплект для обычных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	71	2.641-177.0	7 teilig	НД 51				1 x 4.130-412.0 – насадка для пола, алюм., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-791.0 – всасыв. шланг, пластм., DN 51, 5 м.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 60/30
1.573-500.0

72

73

74

75

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	72	2.641-178.0	7 teilig	НД 51				1 x 6.906-793.0 – насадка для пола, упрочн., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-786.0 – всасыв. шланг, из полиурет., DN 51, 5 м.	☐
Промышленный комплект для обычных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	73	2.641-175.0	7 teilig	НД 61				1 x 4.130-413.0 – насадка для пола, алюм., DN 61, 500 мм; 1 x 6.903-056.0 – насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.900-222.0 – щелевая насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.906-850.0 – колено, из нерж. стали, DN 61; 2 x 6.906-851.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 61, 0,5 м; 1 x 6.906-781.0 – всасыв. шланг, пластм., DN 61, 5 м.	☐
Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	74	2.641-176.0	7 teilig	НД 61				1 x 6.906-802.0 – насадка для пола, упрочн., DN 61, 500 мм; 1 x 6.903-056.0 – насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.900-222.0 – щелевая насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.906-850.0 – колено, из нерж. стали, DN 61; 2 x 6.906-851.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 61, 0,5 м; 1 x 6.906-777.0 – всасыв. шланг, из полиурет., DN 61, 5 м.	☐
Разное									
	75	2.642-842.0	1 шт.						☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 60/30
1.573-500.0

1

2

3

4

		Номер для заказа	Количество	Номин. диа-метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Другое									
Предварительный сепаратор, 80 л	1	3.864-010.0	1 шт.					Сепаратор для предварительного использования	☐
Бочечный сепаратор	2	3.864-012.0	1 шт.					Сепаратор для пылесосов влажной и сухой уборки	☐
Кожух	3	4.063-132.0	1 шт.					Для всасывания фильтрующего песка из бочки с помощью турбины NT	☐
Промежуточное кольцо	4	6.902-051.0	1 шт.					Промежуточное кольцо, для установки 4.063-132.0 на бочку 200 л	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.