



K 2 Classic

K 2 Classic минимойка высокого давления используется на площадях до 20 квадратных метров и подходит для легких загрязнений.

1 Интегрированное место для хранения принадлежностей

- Удобное и экономящее место хранения

2 Трубка для забора чистящего средства

- Упрощает использование чистящего средства

3 3-х поршневой аксиальный насос


- Не требует обслуживания

4 Безопасная для мотора и клапанов функция остановки

- Защита от перегрузок

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



K 2 Classic

Технические характеристики

Номер для заказа	1.600-979.0	
Штрих-код (EAN)	4054278249025	
Давление	бар / МПа	110 /
Производительность	л/ч	360
Макс. температура воды на входе	°С	max. 40
Потребляемая мощность	кВт	1,4
Вес без аксессуаров	кг	3,32
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	393 x 171 x 243
Параметры электросети	В / Гц	220-240 / 50-60
Производительность по площади	м²/ч	20

Комплектация

Пистолет		G 120 Q
Струйная трубка Vario Power		-
1-позиционная струйная трубка	■	
Грязевая фреза		-
Шланг высокого давления	м	3
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■	
Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма	■	
VPS		-

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для K 2 Classic 1.600-979.0

KÄRCHER


		Номер для заказа				Цена	Описание	
Струйные трубки								
	1	4.760-615.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 180 S	2	2.643-254.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 5–K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года								
Комплект со шлангом высокого давления НК 12	3	2.643-909.0					Комплект с шлангом высокого давления 12 м, пистолетом и адаптером Quick Connect для аппаратов серии K 2 - K 7. Подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher, выпускаемым с 1992 по 2017 гг (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом высокого давления НК 7.5	4	2.643-910.0					Обновленный комплект с шлангом высокого давления 7,5 метров для аппаратов классов K 2 - K 7, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для K 2- K 7.	<input type="checkbox"/>
НК 4 шланг высокого давления набор *DE	5	2.643-912.0					Комплект с шлангом высокого давления 4 метра для аппаратов классов K 2, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для K 2.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров	6	2.641-828.0					Комплект состоит из шланга высокого давления 7,5 метров, пистолета и штуцера.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров 12 м	7	2.642-953.0					Комплект принадлежностей для дооснащения аппаратов практичной системой быстроразъемного соединения Quick Connect. Для любых бытовых аппаратов высокого давления Kärcher, выпущенных начиная с 1992г. Не подходит к аппаратам с барабаном для шланга.	<input type="checkbox"/>
Очистка поверхностей								
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	8	2.643-252.0					С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запечатать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к аксессуарам Kärcher	9	2.643-338.0					Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов K 2 - K 5.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к насадке T-Racer	10	2.643-335.0					Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Готовые комплекты принадлежностей								
Комплект для мойки автомобиля	11	2.643-551.0					Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Набор для очистки древесины	12	2.643-553.0					Универсальный набор для очистки древесины и древесных покрытий	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки автомобиля	13	2.643-554.0					Комплект для мойки автомобилей и узода за ними включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки автомобиля со всех сторон.	<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки								
Моечная щетка неподвижная	14	6.903-276.0					Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 Classic 1.600-979.0



15

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Принадлежности для специальных областей применения									
Комплект для струйной абразивной очистки	15	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 Classic 1.600-979.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Plus	1	2.645-193.0						Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	2	2.645-194.0						Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	3	2.645-192.0						Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0						Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Шланги									
Комплект для подключения KÄRCHER	5	2.645-156.0						Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	6	2.645-258.0						Этот набор позволит без особых трудностей подключить крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2	7	2.645-138.0						Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4 - 25м	8	2.645-142.0						Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>
Тележки для шлангов									
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	9	2.645-165.0						Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	10	2.645-167.0						Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8".	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	11	2.645-164.0						Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.