




SP 1 Dirt

Дренажный насос начального уровня для грязной воды SP 1 Dirt с керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой, оснащенный поплавковым выключателем.



1 Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы

3 Система Quick Connect

- Удобное и быстрое подключение шлангов 1 1/4» непосредственно к насосу

2 Поплавковый выключатель

- Автоматическое включение/отключение насоса в зависимости от уровня воды, с защитой от «сухого хода»

4 Для грязной воды

- Надежная откачка воды с частицами до 20мм в диаметре



SP 1 Dirt

Технические характеристики

Номер для заказа	1.645-500.0	
Штрих-код (EAN)	4054278059396	
Макс. мощность двигателя	Вт	250
Макс. производительность	л/ч	< 5500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	4,5 / 0,45
Макс. глубина погружения	м	7
Макс. размер твердых частиц	мм	20
Остаточный уровень воды	мм	25
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	3,66
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	229 x 238 x 303
Соединительная резьба	G1	
Длина кабеля	м	H05RN-F / 10

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Система Quick Connect для быстрого подключения	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Керамическое уплотнительное кольцо	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для SP 1 Dirt 1.645-500.0

KÄRCHER



								Цена	Описание	
Всасывающий шланг										
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Фильтр										
Входной фильтр для погружных насосов, малый	3	2.997-201.0							Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже фильтр для погружных дренажных насосов SP 1 - SP 5 Flat/Dirt	<input type="checkbox"/>
Соединители										
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	4	6.997-359.0							Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Другое										
Комплект плоского шланга	5	2.997-100.0							Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
Шланги										
Шланг PrimoFlex® plus 3/4 - 25м	6	2.645-148.0							Шланг PrimoFlex® plus диаметром 3/4", длиной 25 м, давление на разрыв: 30 бар. Безвреден для здоровья и имеет большой диапазон термостойкости от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4 - 25м	7	2.645-142.0							Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1" 1м	8	2.645-247.0							Садовый шланг PrimoFlex® 1" 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50м.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.