



SP 5 Dirt

Дренажный насос для грязной воды SP 5 Dirt с керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой, оснащенный регулируемым по высоте поплавковым выключателем.



1 Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы

3 Система Quick Connect


- Удобное и быстрое подключение шлангов 1 1/4» непосредственно к насосу

2 Датчик уровня с плавной регулировкой

- Увеличивает гибкость в установках для автоматического включения отключения насоса, и предотвращает работу «всухую»

4 Для грязной воды

- Надежная откачка воды с частицами до 20мм в диаметре



SP 5 Dirt

Технические характеристики

Номер для заказа	1.645-503.0	
Штрих-код (EAN)	4054278060422	
Макс. мощность двигателя	Вт	500
Макс. производительность	л/ч	< 9500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	7 / 0,7
Макс. глубина погружения	м	7
Макс. размер твердых частиц	мм	20
Остаточный уровень воды	мм	25
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	4,65
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	229 x 238 x 303
Соединительная резьба	G1	
Длина кабеля	м	H05RN-F / 10

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Система Quick Connect для быстрого подключения	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Настройка высоты - для комфортного использования	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для SP 5 Dirt 1.645-503.0

KÄRCHER



								Номер для заказа	Цена	Описание	
Всасывающий шланг											
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Фильтр											
Входной фильтр для погружных насосов, малый	3	2.997-201.0								Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже фильтр для погружных дренажных насосов SP 1 - SP 5 Flat/Dirt	<input type="checkbox"/>
Соединители											
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	4	6.997-359.0								Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Другое											
Комплект плоского шланга	5	2.997-100.0								Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
Шланги											
Шланг PrimoFlex® plus 3/4 - 25м	6	2.645-148.0								Шланг PrimoFlex® plus диаметром 3/4", длиной 25 м, давление на разрыв: 30 бар. Безвреден для здоровья и имеет большой диапазон термостойкости от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4 - 25м	7	2.645-142.0								Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1" 1м	8	2.645-247.0								Садовый шланг PrimoFlex® 1" 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50м.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.