



NT 65/2 Tact²

Профессиональный пылесос влажной и сухой уборки экстракласса NT 65/2 Tact² оснащен запатентованной автоматической системой Kärcher Tact², которая обеспечивает непрерывную уборку и позволяют значительно увеличить периодичность замены фильтра. Пылесосы в исполнении Tact² серийно оснащены всем, что необходимо для сбора крупного мусора и больших объемов мелкой пыли.

1 Легкость транспортировки

- Регулируемая ручка и большие колеса упрощают транспортировку даже на неровных поверхностях.

2 Оптимальное хранение принадлежностей

- Например, насадка для пола легко фиксируется в любом положении.

3 Автоматическая система очистки фильтра Tact²

- Этот новый составной плоский складчатый фильтр чистится потоками воздуха и извлекается с чистой стороны.
- Мелкодисперсная пыль не может засорить фильтр. Поддерживается неизменный поток воздуха.

4 Удобное хранение

- Инструменты можно удобно хранить в специальном месте на корпусе пылесоса, в том числе небольшие детали и бутылки.



NT 65/2 Tact²

- Автоматическая система очистки фильтра Tact²
- Антистатическая система
- Настраиваемая толкаемая рукоятка

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-286.0	
Штрих-код (EAN)	4039784714953	
Расход воздуха	л/с	2 x 74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	65
Макс. потребляемая мощность	Вт	2760
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	73
Материал мусоросборника		Пластмасса
Количество турбин		2
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	24,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	575 x 490 x 880

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Ударопрочная защита	■
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■	Ручка для перемещения	■
Фильтр-мешок		Бумажный	Степень защиты	I
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360	Поворотный ролик с тормозом	■
Щелевая насадка		■	Система очистки фильтра	Система очистки фильтра Tact
Сливной шланг (маслостойкий)		■	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 2
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Антистатическая система		■		
Система фильтрации Eco		■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.907-276.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр категории М из бумажного материала с нанопокрытием. Оптimalен для сбора мелкой пыли и сухого мусора.	■
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	2	6.904-285.0	5 шт.					5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли М). Для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc.	■
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, C-DN 40, электропроводное	3	5.032-427.0	1 шт.	НД 40				Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	■
Колено, пластмассовое, C-DN 35	4	5.031-718.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	□
Колено, пластмассовое	5	5.031-939.0	1 шт.	НД 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Универсальная насадка для пола (ID 40), пластик, ширина 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)	6	6.907-408.0	1 шт.	НД 40		360 мм			■
Насадка для пола DN40-370	7	6.903-018.0	1 шт.	НД 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN40	8	6.906-383.0	1 шт.	НД 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслястойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN35	9	6.906-384.0	1 шт.	НД 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
многофункциональная Насадка для пола DN35	10	6.906-513.0	1 шт.	НД 35		360 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Форсунка для пола антрацит упакованный N	11	2.889-173.0	1 шт.	НД 35		300 мм			□
	12	2.889-174.0							□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN40	13	6.903-033.0	1 шт.	НД 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	■
Щелевая насадка DN35	14	6.900-385.0	1 шт.	НД 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	□
Щелевая насадка	15	6.900-922.0	1 шт.	НД 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Щелевая насадка DN40	16	6.905-817.0	1 шт.	НД 40	400 мм		Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки								
Удлинительная трубка	17	6.900-275.0	1 шт.	НД 40	0,55 м		Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительная трубка DN35	18	6.900-514.0	1 шт.	НД 35	0,5 м		Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Набор всасывающая трубка, хромированный	19	2.889-191.0	1 шт.	НД 35	550 мм			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, электропроводный	20	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м		4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м	21	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м		4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 10 м	22	6.906-279.0	1 шт.	40	10 м		10-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 40) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, маслостойкий	23	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м		Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 4 м, маслостойкий, без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 16 м	24	6.906-635.0	1 шт.	40	16 м		Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 16 м, без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, с защелкой, С 40, 10 м, электропроводный	25	6.906-877.0	1 шт.	40	10 м		Всасывающий шланг с байонетным замком, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованн	26	2.889-163.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)								
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	27	6.907-277.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр категории М из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала. Оптимален для частого сбора влажного мусора.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter (PTFE) ζὺρὰύθὺ ἀὺθὸςδὰςὺ ἀθὺιὰὰ ἀθὺρὸθὺγὺεὺ ΡΤ								
Мембранный / матерчатый фильтр	29	6.904-282.0	1 шт.				Мембранный фильтр (BIA-C) из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °С. Оборудован заземляющими металлическими нитями. Подходит почти ко всем профессиональным двухмоторным аппаратам NT.	<input type="checkbox"/>
HEPA-фильтр (катег. пыли H)								
Плоский складчатый HEPA-фильтр	30	6.904-364.0	1 шт.				Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации								
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации	31	6.900-698.0	10 шт.				Полиэтиленовые мешки.	<input type="checkbox"/>
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки								
Фильтр-мешки для влажной уборки	32	6.904-252.0	5 шт.				Испытаны по категории L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв.	<input type="checkbox"/>
Колена из высококачественной стали								
Колено, из нержавеющей стали	33	6.903-141.0	1 шт.	НД 35			Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Колено, из нерж. Стали DN 40	34	6.902-079.0	1 шт.	НД 40			Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Металлические колена								
Колено, металлическое, DN 35	35	6.900-519.0	1 шт.	НД 35			Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 35 - DN 35 (5.407-112.0.)).	<input type="checkbox"/>
Колено, металлическое, DN 40	36	6.900-276.0	1 шт.	НД 40			Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 40 - DN 40 (5.407-111.0.)).	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка								
Универсальная щетка	37	6.903-863.0	1 шт.	НД 35	120 мм		С натуральной щетиной, 120 x 45 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля								
Насадка для автомобиля	38	6.900-952.0	1 шт.	НД 40		90 мм	Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Резиновый хоботок								
Резиновая насадка ID 40	39	4.763-057.0	1 шт.	40			резиновый	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°								
Угловая резиновая насадка, 45°	40	6.902-104.0	1 шт.	НД 35	220 мм		Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	41	6.902-105.0	1 шт.	НД 40	220 мм		Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для радиаторов отопления								
Щетка для радиаторов отопления	42	6.903-034.0	1 шт.	НД 35			Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб								
Щетка для чистки труб 35/100	43	6.903-035.0	1 шт.	НД 35			Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для чистки труб 35/200	44	6.903-036.0	1 шт.	НД 35			Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
Удлинительная трубка, DN 40	45	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м		Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	46	6.906-531.0	1 шт.	НД 40	1 м		Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, DN 35	47	6.902-154.0	1 шт.	НД 35	0,5 м		Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Удлинительные трубки из пластика								
Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 61	48	6.900-224.0						<input type="checkbox"/>
Дополнительная трубка, металлическая								
Металлическая дополнительная трубка, DN 35	49	6.904-276.0	1 шт.	35	250 мм		Дополнительная металл. трубка, DN 35, хромир., для увеличения длины удлинит. трубки с 0,5 м до 0,75 м	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект								
Ремонтный комплект, С 40	50	2.639-873.0	1 шт.	НД 40			Ремонтный комплект (С 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект, DN 61	51	2.862-038.0	1 шт.	НД 61			Комплект для ремонта всасывающего шланга. Опция для любых аппаратов NT 65/2 и 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (без соединительных деталей)								
Всасывающий шланг DN 32 и 35 (без соединительных деталей)	52	6.389-838.0		32	10 м		стандартный (не для Т 201 с ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, пластмассовый	53	6.389-839.0						<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе								
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м	54	4.440-264.0	1 шт.	НД 61	4 м		4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, с гладкой внутренней стенкой	55	4.440-328.0	1 шт.	НД 61	3 м		Промышленный шланг, ПВХ / эластомер, со стальной спиралью, с гладкой внутренней стенкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м	56	4.440-467.0	1 шт.	НД 61	10 м		10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м, маслостойкий	57	4.440-613.0	1 шт.	НД 61	4 м		Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м, маслостойкий	58	4.440-614.0	1 шт.	НД 61	10 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, электропроводный	59	4.440-616.0	1 шт.	НД 61	4 м		Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Шланг маслостойкий упакованный NW50 4м	60	2.889-144.0	1 шт.	НД 50	4 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м	61	4.440-263.0	1 шт.	НД 40	4 м		Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, маслостойкий	62	4.440-303.0	1 шт.	НД 40	4 м		Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м	63	4.440-463.0	1 шт.	НД 40	10 м		Неэлектропроводный 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м, электропроводный	64	4.440-466.0	1 шт.	НД 40	10 м		Пластмассовый, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе, DN 40, 10 м, маслостойкий	65	4.440-612.0	1 шт.	НД 40	10 м		Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 40	66	4.440-678.0	1 шт.	НД 40	4 м		4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 40) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 40, электропроводный, с модулем PFC	67	4.440-728.0	1 шт.	НД 40	4 м		С коленом и модулем (4.060-533.0), электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5m	68	2.889-133.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.0m	69	2.889-161.0	1 шт.	НД 35	2 м			<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта								
Соединительная муфта, е.с.##, DN 27	70	4.453-006.0	1 шт.	НД 27				<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	71	6.902-077.0	1 шт.	НД 32			Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	72	6.900-286.0	1 шт.	НД 40			Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта DN 61, с внутренней резьбой	73	6.902-078.0	1 шт.	НД 61			Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)								
Удлинительный шланг, С 40	74	6.906-344.0	1 шт.	НД 40	2,5 м		2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой С 40.	<input type="checkbox"/>
Другое								
Предварительный сепаратор, 80 л	75	3.864-010.0	1 шт.				Сепаратор для предварительного использования	<input type="checkbox"/>
Бочечный сепаратор	76	3.864-012.0	1 шт.				Сепаратор для пылесосов влажной и сухой уборки	<input type="checkbox"/>
Кожух	77	4.063-132.0	1 шт.				Для всасывания фильтрующего песка из бочки с помощью турбины NT	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	78	2.863-026.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект тройника								
МК тройника	79	2.637-217.0	1 шт.	НД 35			Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная								
Соединительная муфта C-DN 35	80	5.407-112.0	1 шт.	НД 35			Для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN 40	81	5.407-109.0	1 шт.	НД 40			Электропроводная соединительная муфта С 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах С 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	82	5.407-111.0	1 шт.	НД 40			Для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)								
Муфта для присоединения инструментов С35	83	5.453-042.0	1 шт.	НД 35			Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам С 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	84	5.453-048.0	1 шт.	НД 35			Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструментов С 35	85	5.453-049.0	1 шт.	НД 35			Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструмента, С 35.	86	5.453-050.0	1 шт.	НД 35			Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, с защелкой	87	5.453-051.0	1 шт.	НД 35			Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструмента, С 35, с защелкой	88	5.453-052.0	1 шт.	НД 35			Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая								
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая	89	2.639-129.0	1 шт.	НД 35				<input type="checkbox"/>
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	90	5.453-016.0	1 шт.	НД 35			Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	<input type="checkbox"/>
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	91	5.453-026.0	1 шт.	НД 35			Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	92	6.902-059.0	1 шт.	НД 35			Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	93	6.902-095.0	1 шт.	НД 35			Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)								
Расширяющий адаптер DN 40 - DN 61	94	5.453-019.0	1 шт.	НД 40			Для перехода с DN 40 на DN 61. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта								
Сужающая муфта	95	5.407-108.0	1 шт.	НД 40			Резьбовая сужающая муфта для перехода с С 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта С40 / С35	96	5.407-113.0	1 шт.	НД 40			Сужающая муфта (с С 40 на С 35) для присоединения принадлежностей под защелку С 35 к всасывающим шлангам с защелкой С 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающая муфта	97	6.902-017.0	1 шт.	НД 40			Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 35 - DN 32	98	6.902-072.0	1 шт.	НД 35			Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	99	2.860-117.0	1 шт.				DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER



100



101

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Комплект для автомобиля, C-DN 35	100	2.862-166.0		НД 35				Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Комплект для влажной и сухой уборки, DN 40, электропроводное исполнение	101	2.638-147.0		НД 40				Комплект электропроводных принадлежностей размера DN 40 для влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред									
Комплект переоборудования для сбора непроводящих жидкостей, для версий Tact ² и Ar	102	2.642-602.0	1 шт.					Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER

		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Насадки для пола								
Насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	1	4.130-413.0	1 шт.	НД 61	500 мм		Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-067.0) и резиновыми (6.906-168.0) полосками.	<input type="checkbox"/>
Другие насадки								
Резиновая насадка, 45°	2	6.902-106.0	1 шт.	НД 61	220 мм		Скошенная под углом 45°, для очистки станков, маслостойкая.	<input type="checkbox"/>
Металлическая насадка со скребком	3	6.903-360.0	1 шт.	НД 61	104 мм		Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминий	4	4.130-415.0	1 шт.	НД 61	200 мм		Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, с щеткой и отбойником из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки								
Щелевая насадка, пластмассовая	5	6.900-222.0	1 шт.	НД 61	370 × 64 мм		Пластмассовая, 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Адаптер								
Переходной адаптер для IVC	6	6.902-002.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
Принадлежности для других машин								
	7	5.731-645.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.