



## NT 65/2 Ap

Профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap. Вместительная модель с 65-литровым мусоросборником сочетает в себе: Две мощные турбины и запатентованную полуавтоматическую систему очистки фильтра - ApClean. Высокую мобильность обеспечивают большие колеса с направляющими роликами и удобная рукоятка. Обеспечивает гарантированную продолжительную работу со стабильной высокой силой всасывания. Подходит для уборки после строительства, уборки вестибюлей и хозяйственных помещений на любых объектах коммерческой недвижимости

### 1 Крепление шланга и колена

- Удобное крепление всасывающего шланга и колена для простоты транспортировки и хранения.

### 2 Удобное хранение кабеля на корпусе

- Удобное размещение инструментов и принадлежностей на корпусе аппарата.

### 3 Интегрированная сливной шланг (маслостойкий)

- Легкодоступный сливной шланг для удобства утилизации жидкостей.

### 4 ApClean (система полуавтоматической очистки фильтра)

- Свободный фильтр означает, что пользователь может работать длительное время без перерывов.
- Оптимальная мощность всасывания с высокой эффективностью.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## NT 65/2 Ap

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Плоский складчатый фильтр (категория пыли M)
- Сливной шланг и ручка для перемещения

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-291.0	
Штрих-код (EAN)	4039784727281	
Расход воздуха	л/с	2 x 74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	65
Макс. потребляемая мощность	Вт	2760
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	73
Материал мусоросборника	Пластмасса	
Количество турбин	2	
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	20
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	600 x 480 x 920

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Степень защиты	II
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■	Поворотный ролик с тормозом	■
Фильтр-мешок		Бумажный	Система очистки фильтра	ApClean (система полуавтоматической очистки фильтра)
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 2
Щелевая насадка		■		
Сливной шланг (маслостойкий)		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Плоский складчатый фильтр		Бумажный		
Колесо		■		

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для NT 65/2 Ap 1.667-291.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Плоский складчатый фильтр (бумажный)</b>									
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.904-283.0	1 шт.					Бумажный плоский складчатый фильтр (BIA-(U,S,G,C), категория пыли M) подходит к моделям NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.	■
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>									
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	2	6.904-285.0	5 шт.					5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc.	■
<b>Пластмассовое колено</b>									
Колено, пластмассовое, C-DN 40	3	5.031-904.0	1 шт.	НД 40				Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	■
Колено, пластмассовое, C-DN 35	4	5.031-718.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	□
Колено, пластмассовое	5	5.031-939.0	1 шт.	НД 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	□
Колено, пластмассовое, C-DN 40, электропроводное	6	5.032-427.0	1 шт.	НД 40				Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>									
Универсальная насадка для пола (ID 40), пластик, ширина 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)	7	6.907-408.0	1 шт.	НД 40		360 мм			■
Насадка для пола DN40-370	8	6.903-018.0	1 шт.	НД 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN40	9	6.906-383.0	1 шт.	НД 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслястойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN35	10	6.906-384.0	1 шт.	НД 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
многофункциональная Насадка для пола DN35	11	6.906-513.0	1 шт.	НД 35		360 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
<b>Щелевая насадка</b>									
Щелевая насадка DN40	12	6.903-033.0	1 шт.	НД 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	■
Щелевая насадка DN35	13	6.900-385.0	1 шт.	НД 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	□
Щелевая насадка	14	6.900-922.0	1 шт.	НД 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.



# Аксессуары для NT 65/2 Ар 1.667-291.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>									
Мембранный полиэфирный фильтр	29	6.904-282.0	1 шт.					Мембранный фильтр (BIA-C) из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C. Оборудован заземляющими металлическими нитями. Подходит почти ко всем профессиональным двухмоторным аппаратам NT.	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA-фильтр (катег. пыли H)</b>									
Плоский складчатый HEPA-фильтр	30	6.904-364.0	1 шт.					Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	<input type="checkbox"/>
<b>Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации</b>									
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации	31	6.900-698.0	10 шт.					Полиэтиленовые мешки.	<input type="checkbox"/>
<b>Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки</b>									
Фильтр-мешки для влажной уборки	32	6.904-252.0	5 шт.					Испытаны по категории L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв.	<input type="checkbox"/>
<b>Колена из высококачественной стали</b>									
Колено, из нержавеющей стали	33	6.903-141.0	1 шт.	НД 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Колено, из нерж. Стали DN 40	34	6.902-079.0	1 шт.	НД 40				Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Металлические колена</b>									
Колено, металлическое, DN 35	35	6.900-519.0	1 шт.	НД 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 - DN 35 (5.407-112.0)).	<input type="checkbox"/>
Колено, металлическое, DN 40	36	6.900-276.0	1 шт.	НД 40				Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 40 - DN 40 (5.407-111.0)).	<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная щетка</b>									
Универсальная щетка	37	6.903-863.0	1 шт.	НД 35	120 мм			С натуральной щетиной, 120 x 45 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для автомобиля</b>									
Насадка для автомобиля	38	6.900-952.0	1 шт.	НД 40		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Резиновый хоботок</b>									
Резиновая насадка ID 40	39	4.763-057.0	1 шт.	40				резиновый	<input type="checkbox"/>
<b>Резиновая насадка, скошенная под углом 45°</b>									
Угловая резиновая насадка, 45°	40	6.902-104.0	1 шт.	НД 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	41	6.902-105.0	1 шт.	НД 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для радиаторов отопления</b>									
Щетка для радиаторов отопления	42	6.903-034.0	1 шт.	НД 35				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для чистки труб</b>									
Щетка для чистки труб 35/100	43	6.903-035.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для чистки труб 35/200	44	6.903-036.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 65/2 Ap 1.667-291.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>									
Удлинительная трубка, DN 40	45	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	46	6.906-531.0	1 шт.	НД 40	1 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, DN 35	47	6.902-154.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из пластика</b>									
Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/D 61	48	6.900-224.0							<input type="checkbox"/>
<b>Дополнительная трубка, металлическая</b>									
Металлическая дополнительная трубка, DN 35	49	6.904-276.0	1 шт.	35	250 мм			Дополнительная металл. трубка, DN 35, хромир., для увеличения длины удлинит. трубки с 0,5 м до 0,75 м	<input type="checkbox"/>
<b>Ремонтный комплект</b>									
Ремонтный комплект, C 40	50	2.639-873.0	1 шт.	НД 40				Ремонтный комплект (C 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект, DN 61	51	2.862-038.0	1 шт.	НД 61				Комплект для ремонта всасывающего шланга. Опция для любых аппаратов NT 65/2 и 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг (без соединительных деталей)</b>									
Всасывающий шланг DN 32 и 35 (без соединительных деталей)	52	6.389-838.0		32	10 м			стандартный (не для T 201 с ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, пластмассовый	53	6.389-839.0							<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе</b>									
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м	54	4.440-264.0	1 шт.	НД 61	4 м			4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, с гладкой внутренней стенкой	55	4.440-328.0	1 шт.	НД 61	3 м			Промышленный шланг, ПВХ / эластомер, со стальной спиралью, с гладкой внутренней стенкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м	56	4.440-467.0	1 шт.	НД 61	10 м			10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м, маслостойкий	57	4.440-613.0	1 шт.	НД 61	4 м			Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м, маслостойкий	58	4.440-614.0	1 шт.	НД 61	10 м				<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, электропроводный	59	4.440-616.0	1 шт.	НД 61	4 м			Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м	60	4.440-263.0	1 шт.	НД 40	4 м			Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, маслостойкий	61	4.440-303.0	1 шт.	НД 40	4 м			Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м	62	4.440-463.0	1 шт.	НД 40	10 м			Неэлектропроводный 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 65/2 Ap 1.667-291.0

**KÄRCHER**


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м, электропроводный	63	4.440-466.0	1 шт.	НД 40	10 м		Пластмассовый, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе, DN 40, 10 м, маслостойкий	64	4.440-612.0	1 шт.	НД 40	10 м		Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта</b>								
Соединительная муфта, е.с.##, DN 27	65	4.453-006.0	1 шт.	НД 27				<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	66	6.902-077.0	1 шт.	НД 32			Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	67	6.900-286.0	1 шт.	НД 40			Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта DN 61, с внутренней резьбой	68	6.902-078.0	1 шт.	НД 61			Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>								
Удлинительный шланг, С 40	69	6.906-344.0	1 шт.	НД 40	2,5 м		2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой С 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>								
Предварительный сепаратор, 80 л	70	3.864-010.0	1 шт.				Сепаратор для предварительного использования	<input type="checkbox"/>
Бочечный сепаратор	71	3.864-012.0	1 шт.				Сепаратор для пылесосов влажной и сухой уборки	<input type="checkbox"/>
Кожух	72	4.063-132.0	1 шт.				Для всасывания фильтрующего песка из бочки с помощью турбины NT	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	73	2.863-026.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
<b>Монтажный комплект тройника</b>								
МК тройника	74	2.637-217.0	1 шт.	НД 35			Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная</b>								
Соединительная муфта C-DN 35	75	5.407-112.0	1 шт.	НД 35			Для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN 40	76	5.407-109.0	1 шт.	НД 40			Электропроводная соединительная муфта С 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах С 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	77	5.407-111.0	1 шт.	НД 40			Для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)</b>								
Муфта для присоединения инструментов С35	78	5.453-042.0	1 шт.	НД 35			Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам С 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	79	5.453-048.0	1 шт.	НД 35			Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструментов С 35	80	5.453-049.0	1 шт.	НД 35			Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструмента, С 35.	81	5.453-050.0	1 шт.	НД 35			Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 65/2 Ap 1.667-291.0

**KÄRCHER**


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, с защелкой	82	5.453-051.0	1 шт.	НД 35			Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструмента, С 35, с защелкой	83	5.453-052.0	1 шт.	НД 35			Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая</b>								
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая	84	2.639-129.0	1 шт.	НД 35				<input type="checkbox"/>
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	85	5.453-016.0	1 шт.	НД 35			Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	<input type="checkbox"/>
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	86	5.453-026.0	1 шт.	НД 35			Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	87	6.902-059.0	1 шт.	НД 35			Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	88	6.902-095.0	1 шт.	НД 35			Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>								
Расширяющий адаптер DN 40 - DN 61	89	5.453-019.0	1 шт.	НД 40			Для перехода с DN 40 на DN 61. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающая муфта</b>								
Сужающая муфта	90	5.407-108.0	1 шт.	НД 40			Резьбовая сужающая муфта для перехода с С 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта C40 / C35	91	5.407-113.0	1 шт.	НД 40			Сужающая муфта (с С 40 на С 35) для присоединения принадлежностей под защелку С 35 к всасывающим шлангам с защелкой С 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>								
Сужающая муфта	92	6.902-017.0	1 шт.	НД 40			Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 35 - DN 32	93	6.902-072.0	1 шт.	НД 35			Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	94	2.860-117.0	1 шт.				DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплекты принадлежностей для разных областей применения</b>								
Комплект для профессиональной уборки	95	2.637-353.0		НД 40			Элементы комплекта: 4-метровый всасывающий шланг (4.440-263.0), металлическое колено (6.900-276.0), 2 металлических удлинительных трубки по 0,5 м (6.900-275.0), щелевая насадка (6.903-033.0), насадка для пола с колесиками (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.



# Аксессуары для NT 65/2 Ap 1.667-291.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Комплект для автомобиля, C-DN 35	96	2.862-166.0		НД 35				Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Промышленный комплект	97	2.637-355.0		НД 61				Полный комплект прочных принадлежностей размера DN 61 для сбора крупного мусора на промышленных предприятиях, стройплощадках и т. д.	<input type="checkbox"/>
Комплект для сбора стружки	98	2.640-760.0		НД 61				Специализированный комплект прочных принадлежностей размера DN 61 для выполнения уборочных работ с использованием маслястойкого всасывающего шланга и резиновой насадки.	<input type="checkbox"/>
Комплект для уборки в автобусах	99	2.640-560.0		НД 40				Комплект принадлежностей для уборки в автобусах или купе железнодорожных вагонов при помощи рекомендованного для такого применения пылесоса влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред</b>									
Комплект переоборудования для сбора непроводящих жидкостей, для версий Tact <sup>2</sup> и Ap	100	2.642-602.0	1 шт.					Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 65/2 Ap 1.667-291.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм <sup>2</sup> . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 65/2 Ap 1.667-291.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Насадки для пола</b>								
Насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	1	4.130-413.0	1 шт.	НД 61	500 мм		Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-067.0) и резиновыми (6.906-168.0) полосками.	<input type="checkbox"/>
<b>Другие насадки</b>								
Резиновая насадка, 45°	2	6.902-106.0	1 шт.	НД 61	220 мм		Скошенная под углом 45°, для очистки станков, маслостойкая.	<input type="checkbox"/>
Металлическая насадка со скребком	3	6.903-360.0	1 шт.	НД 61	104 мм		Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминий	4	4.130-415.0	1 шт.	НД 61	200 мм		Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, с щеткой и отбойником из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
<b>Щелевые насадки</b>								
Щелевая насадка, пластмассовая	5	6.900-222.0	1 шт.	НД 61	370 × 64 мм		Пластмассовая, 370 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Адаптер</b>								
Переходной адаптер для IVC	6	6.902-002.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.